

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Untergrund vorbereiten

Untergrund anschleifen und entstauben und auf Tragfähigkeit prüfen. Bei Bedarf weitergehende Maßnahmen mit dem Auftraggeber absprechen bzw. gesondert vereinbaren.

Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m ²

Untergrund vorbereiten

Geeigneten und tragfähigen Untergrund mit der Putzgrundierung PRELUDIO grundieren, bis ein einheitlich weißes Anstrichbild erreicht ist (i.d.R. einlagiger Auftrag). Vollständige Trocknung über Nacht. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Putzgrundierung PRELUDIO
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m ²

Armierungsputz aufbringen

LESANDO Technik „SINFONIA 02“ - Armierungsputz aufbringen

Lehmfeinputz SINFONIA auf entsprechend vorbereitete Untergründe mit der Zahntraufel auftragen, in die frische Putzschicht Armierungsgewebe einlegen, kräftig anspachteln und bis zur Druckstabilität der Oberfläche anstehen lassen. Anschließend eine weitere Lage SINFONIA auftragen, sofort nachglätten und vollständig trocknen lassen. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Lehmfeinputz SINFONIA
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m ²