

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Untergrund vorbereiten

LESANDO Design „Metallico 03“ - Untergrund vorbereiten

Geeigneten und tragfähigen Untergrund mit der Putzgrundierung PRELUDIO zum Zwecke der Haftvermittlung grundieren, bis ein einheitlich weißes Anstrichbild erreicht ist (i.d.R. einlagiger Auftrag). Vollständige Trocknung über Nacht. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Putzgrundierung PRELUDIO
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m ²

Lehmdekorarbeiten

LESANDO Design „Metallico 03“ - Lehmdekor aufbringen

Lehmdekorputz CAPRICCIO auf entsprechend vorbereitete und tragfähige Untergründe als zweilagiges Putzsystem auftragen, glätten, mittels Folientechnik Oberflächenstruktur herstellen und im frischen Zustand Fugen- und Montagedesign ausbilden. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Lehmdekorputz CAPRICCIO
Farbton Putz	gem. Muster / gem. Farbtonkarte LESANDO, Farbton Nr. xy
Effekt	nach Rücksprache/Effekt xy
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m ²

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Oberfläche wachsen

LESANDO Design „Metallico 03“ - Naturwachs aufbringen

Pigmentiertes Streichwachs mit der Rolle auftragen und vertreiben. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Naturwachs FINO, Streichwachs 1:1
Farbton Wachs	Angabe Farbton und Konzentration im Wachs
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m ²

„Used Look“-Oberfläche herstellen

LESANDO Design „Metallico 03“ - Wachsauftrag bearbeiten

Frisch aufgebrachttes Streichwachs nach kurzer Standzeit mit Abzieher in wechselnden Richtungen verziehen und mit Strukturwischer richtungsgebunden austreichen. Nach vollständiger Trocknung Fläche zunächst maschinell polieren, dann mit Edelstahlglätter bearbeiten, um bewussten Metallabrieb zu erzeugen. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m ²