

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Untergrund vorbereiten

## LESANDO Design „The Wall 02“ - Untergrund vorbereiten

Geeigneten, stabilen und ausreichend lastabtragenden Untergrund für die Aufnahme einer Beschichtung mit der Lehmfarbe BRAVO als Hintergrundanstrich vorbereiten.

Produkt	objektabhängig
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m <sup>2</sup>

Lehmdekorarbeiten

## LESANDO Design „The Wall 02“ - Hintergrund beschichten

Untergrund aus Pos. xy mit der Lehmfarbe BRAVO beschichten. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Lehmfarbe BRAVO
Farbton	gem. Muster / gem. Farbtonkarte LESANDO, Farbton Nr. xy
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m <sup>2</sup>

Montage Lehmbauplatte

## LESANDO Design „The Wall 02“ - Lehmbauplatte montieren

Auf Untergrund aus Pos. xy Lehmbauplatte BARITON in 16 mm Stärke unter Berücksichtigung des Fugenbildes montieren. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Lehmbauplatte BARITON, 16 mm
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m <sup>2</sup>

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Lehmbauplatte bearbeiten

## LESANDO Design „The Wall 02“ - Oberfläche Lehmbauplatte bearbeiten

Oberfläche der montierten Lehmbauplatte leicht schleifen und entstauben. Rustikale Textur der Platte bleibt erhalten. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m <sup>2</sup>

---

Lehmdekorarbeiten

## LESANDO Design „The Wall 02“ - Lehmbauplatte beschichten

Lehmbauplatte im Spritzverfahren mit der Lehmfarbe BRAVO in zwei Arbeitsgängen beschichten und nach vollständiger Durchtrocknung Fugenschutz-Klebebänder entfernen. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Lehmfarbe BRAVO
Farbton	gem. Muster / gem. Farbtonkarte LESANDO, Farbton Nr. xy
Untergrund	Lehmbauplatten-Design aus Position xy
Fläche	xy m <sup>2</sup>

---