

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Untergrund vorbereiten

## **LESANDO Design „RONDO R11 Glättetechnik“ - Untergrund vorbereiten**

Geeigneten und tragfähigen Untergrund mit der Putzgrundierung ALLEGRO zum Zwecke der Haftvermittlung grundieren, bis ein einheitlich weißes Anstrichbild erreicht ist (i.d.R. einlagiger Auftrag). Nach vollständiger Trocknung den Lehmglätter PRESTO vollflächig und leicht kornüberdeckend aufspachteln und vor weiterer Beschichtung vollständig trocknen lassen. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Putzgrundierung ALLEGRO
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m <sup>2</sup>

Lehmdekorarbeiten

## **LESANDO Design „RONDO R11 Glättetechnik“ - Lehmdekor aufbringen**

Untergrund aus Pos. xy mit FINALE als Aufbrennsperre zweilagig nass in mattfeucht grundieren. Anschließend Lehmglanzputz RONDO als zweilagiges Putzsystem auftragen und vollständig trocknen lassen. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Lehmglanzputz RONDO
Farbton Putz	gem. Muster / gem. Farbtonkarte LESANDO, Farbton Nr. xy
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m <sup>2</sup>

Oberfläche wachsen

## **LESANDO Design „RONDO R11 Glättetechnik“ - Spachtelwachs transparent aufbringen**

Untergrund aus Pos. xy mit FINALE als Aufbrennsperre zweilagig nass in mattfeucht grundieren, transparentes Spachtelwachs auftragen und abziehen. Nach Standzeit Oberfläche maschinell vor- und später auspolieren. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Lehmglanzputz RONDO
Farbton Wachs	transparent
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m <sup>2</sup>

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG