

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Untergrund vorbereiten

LESANDO Design „RONDO R13 verzogene Struktur“ - Untergrund vorbereiten

Geeigneten und tragfähigen Untergrund mit der Putzgrundierung ALLEGRO zum Zwecke der Haftvermittlung grundieren, bis ein einheitlich weißes Anstrichbild erreicht ist (i.d.R. einlagiger Auftrag). Nach vollständiger Trocknung den Lehmglätter PRESTO vollflächig und leicht kornüberdeckend aufspachteln und vor weiterer Beschichtung vollständig trocknen lassen. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Putzgrundierung ALLEGRO
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m ²

Lehmdekorarbeiten

LESANDO Design „RONDO R13 verzogene Struktur“ - Lehmdekor aufbringen

Untergrund aus Pos. xy mit FINALE als Aufbrennsperre zweilagig nass in mattfeucht grundieren. Anschließend Lehmglanzputz RONDO als zweilagiges Putzsystem auftragen und Oberfläche diagonal verziehen. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Lehmglanzputz RONDO
Farbton Putz	gem. Muster / gem. Farbtonkarte LESANDO, Farbton Nr. xy
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m ²

Oberfläche wachsen

LESANDO Design „RONDO R13 verzogene Struktur“ - Naturwachs aufbringen

Untergrund aus Pos. xy mit FINALE als Aufbrennsperre zweilagig nass in mattfeucht grundieren, pigmentiertes Streichwachs mit der Rolle auftragen, mattfeucht anstehen lassen und mit mäßigem Druck nachziehen. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Naturwachs FINO, Streichwachs 1:3
Farbton Wachs	gem. Muster, gem. Absprache
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m ²