

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Untergrund vorbereiten

## **LESANDO Design „RONDO R14 feine Kellenschlagstruktur“ - Untergrund vorbereiten**

Geeigneten und tragfähigen Untergrund mit der Putzgrundierung ALLEGRO zum Zwecke der Haftvermittlung grundieren, bis ein einheitlich weißes Anstrichbild erreicht ist (i.d.R. einlagiger Auftrag). Nach vollständiger Trocknung den Lehmglätter PRESTO vollflächig und leicht kornüberdeckend aufspachteln und vor weiterer Beschichtung vollständig trocknen lassen. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Putzgrundierung ALLEGRO
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m <sup>2</sup>

Lehmdekorarbeiten

## **LESANDO Design „feine Kellenschlagstruktur“ - Lehmdekor aufbringen**

Untergrund aus Pos. xy mit FINALE als Aufbrennsperre zweilagig nass in mattfeucht grundieren. Anschließend Lehmglanzputz RONDO als zweilagiges Putzsystem auftragen und als leichten Kellenschlag strukturieren. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Lehmglanzputz RONDO
Farbton Putz	gem. Muster / gem. Farbtonkarte LESANDO, Farbton Nr. xy
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m <sup>2</sup>

Oberfläche wachsen

## **LESANDO Design „RONDO R14 feine Kellenschlagstruktur“ - Naturwachs aufbringen**

Auf Untergrund aus Pos. xy pigmentiertes Spachtelwachs auftragen und scharf abziehen. Nach Standzeit Oberfläche mit Polierfell polieren. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Naturwachs FINO
Farbton Wachs	Farbton und Konzentration im Wachs
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m <sup>2</sup>