

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Untergrund vorbereiten

## **Altbestand Fliesen reinigen**

Fliesen im Bestand entfetten und reinigen. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	herstellerabhängig
Untergrund	Fliesen im Bestand
Fläche	xy m <sup>2</sup>

Untergrund vorbereiten

## **Altbestand Fliesen überspachteln**

Gereinigten Untergrund mit geeignetem Haftspachtel überarbeiten und dabei vorhandene Niveauunterschiede teilweise ausgleichen. Spachtelung vollständig trocknen lassen. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Hersteller/Produkt (z.B. PUFAS V30)
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m <sup>2</sup>

Lehmausgleichsputz aufbringen

## **LESANDO Technik „INTERMEZZO 03“ - Lehmausgleichsputz aufbringen**

Lehmausgleichsputz INTERMEZZO dem Niveauunterschied des Untergrundes angepasst mit der entsprechenden Zahntraufel auftragen, in die frische Putzschicht Armierungsgebe einlegen und kräftig anspachteln. Frisch in frisch weitere Putzlage INTERMEZZO mit der Zahntraufel 4x4 auftragen und sofort einebnen. Ausführung nach Herstellerangaben.

Produkt	Lehmausgleichsputz INTERMEZZO
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Niveauunterschied	xy mm
Fläche	xy m <sup>2</sup>