

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Untergrund vorbereiten

LESANDO Design „The Wall 03“ - Untergrund vorbereiten

Geeigneten und tragfähigen Untergrund mit der Putzgrundierung PRELUDIO zum Zwecke der Haftvermittlung grundieren, bis ein einheitlich weißes Anstrichbild erreicht ist (i.d.R. einlagiger Auftrag). Vollständige Trocknung über Nacht. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Putzgrundierung PRELUDIO
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m ²

Lehmdekorarbeiten

LESANDO Design „The Wall 03“ - Lehmdekor aufbringen

Lehmdekorputz CAPRICCIO auf entsprechend vorbereitete und tragfähige Untergründe als zweilagiges Putzsystem auftragen und Oberfläche in der zweiten Putzlage richtungsgebunden strukturieren. Nach Trocknung schleifen und entstauben. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Lehmdekorputz CAPRICCIO
Farbton Putz	gem. Muster / gem. Farbtonkarte LESANDO, Farbton Nr. xy
Effekt	nach Rücksprache / Effekt xy
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m ²

Oberfläche wachsen

LESANDO Design „The Wall 03“ - Naturwachs aufbringen

Untergrund aus Pos. xy mit FINALE als Aufbrennsperre zweilagig nass in mattfeucht grundieren, pigmentiertes Streichwachs und scharf abziehen. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Naturwachs FINO
Farbton Wachs	Angabe Farbton und Konzentration im Wachs
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m ²