

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Untergrund vorbereiten

LESANDO Design „The Wall 03“ - Untergrund vorbereiten

Geeigneten und tragfähigen Untergrund mit der Putzgrundierung PRELUDIO zum Zwecke der Haftvermittlung grundieren, bis ein einheitlich weißes Anstrichbild erreicht ist (i.d.R. einlagiger Auftrag). Vollständige Trocknung über Nacht. Ausführung gem. Herstellerangaben.

| | |
|------------|--------------------------|
| Produkt | Putzgrundierung PRELUDIO |
| Untergrund | Position xy, Baustoff xy |
| Fläche | xy m ² |

Lehmdekorarbeiten

LESANDO Design „The Wall 03“ - Lehmdekor aufbringen

Lehmdekorputz CAPRICCIO auf entsprechend vorbereitete und tragfähige Untergründe als zweilagiges Putzsystem auftragen und Oberfläche in der zweiten Putzlage richtungsgebunden strukturieren. Nach Trocknung schleifen und entstauben. Ausführung gem. Herstellerangaben.

| | |
|--------------|---|
| Produkt | Lehmdekorputz CAPRICCIO |
| Farbton Putz | gem. Muster / gem. Farbtonkarte LESANDO, Farbton Nr. xy |
| Effekt | nach Rücksprache / Effekt xy |
| Untergrund | Position xy, Baustoff xy |
| Fläche | xy m ² |

Oberfläche wachsen

LESANDO Design „The Wall 03“ - Naturwachs aufbringen

Pigmentiertes Streichwachs streng richtungsgebunden auftragen, frische Wachsschicht scharf abziehen. Ausführung gem. Herstellerangaben.

| | |
|---------------|---|
| Produkt | Naturwachs FINO |
| Farbton Wachs | Angabe Farbton und Konzentration im Wachs |
| Untergrund | Position xy, Baustoff xy |
| Fläche | xy m ² |