

## LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Untergrund vorbereiten

### **LESANDO Design „Glimmer, Glanz und Gloria 02“ - Untergrund vorbereiten**

Geeigneten und tragfähigen Untergrund mit der feinen Putzgrundierung ALLEGRO zum Zwecke der Haftvermittlung grundieren, bis ein einheitlich weißes Anstrichbild erreicht ist (i.d.R. einlagiger Auftrag). Nach vollständiger Trocknung über Nacht den Lehmglätter PRESTO vollflächig und leicht kornüberdeckend aufspachteln und vor weiterer Beschichtung vollständig trocknen lassen. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Putzgrundierung ALLEGRO / Lehmglätter PRESTO
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m <sup>2</sup>

Lehmdekorarbeiten

### **LESANDO Design „Glimmer, Glanz und Gloria 02“ - Lehmdekor aufbringen**

Untergrund aus Pos. xy mit FINALE als Aufbrennsperre zweilagig nass in mattfeucht grundieren. Anschließend Lehmglanzputz RONDO als zweilagiges Putzsystem auftragen und vollständig trocknen lassen. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Lehmglanzputz RONDO
Farbton Putz	gem. Muster / gem. Farbtonkarte LESANDO, Farbton Nr. xy
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m <sup>2</sup>

Oberfläche wachsen

### **LESANDO Design „Glimmer, Glanz und Gloria 02“ - Naturwachs aufbringen**

Untergrund aus Pos. xy mit FINALE als Aufbrennsperre zweilagig nass in mattfeucht grundieren, transparentes Spachtelwachs auftragen und scharf abziehen. Nach Standzeit Oberfläche maschinell vor- und später auspolieren. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Naturwachs FINO
Farbton Wachs	transparent
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m <sup>2</sup>