

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Untergrund vorbereiten

LESANDO Design „METALLICO 02“ - Untergrund vorbereiten

Geeigneten und tragfähigen Untergrund mit der feinen Putzgrundierung ALLEGRO zum Zwecke der Haftvermittlung grundieren, bis ein einheitlich weißes Anstrichbild erreicht ist (i.d.R. einlagiger Auftrag). Nach vollständiger Trocknung über Nacht den Lehmglätter PRESTO vollflächig und leicht kornüberdeckend aufspachteln und vor weiterer Beschichtung vollständig trocknen lassen. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Putzgrundierung ALLEGRO / Lehmglätter PRESTO
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m ²

Lehmdekorarbeiten

LESANDO Design „METALLICO 02“ - Lehmdekor aufbringen

Untergrund aus Pos. xy mit FINALE als Aufbrennsperre zweilagig nass in mattfeucht grundieren. Anschließend Lehmglanzputz RONDO als zweilagiges Putzsystem auftragen und vollständig trocknen lassen. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Lehmglanzputz RONDO
Farbton Putz	gem. Muster / gem. Farbtonkarte LESANDO, Farbton Nr. xy
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m ²

Oberfläche wachsen

LESANDO Design „Metallico 02“ - Naturwachs aufbringen

Auf Untergrund aus Pos. xy pigmentiertes Spachtelwachs auftragen und scharf abziehen. Nach Standzeit Oberfläche mit Polierfell maschinell polieren. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Naturwachs FINO
Farbton Wachs	Angabe Farbton und Konzentration im Wachs
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m ²