

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Untergrund vorbereiten

LESANDO Design „The Wall 01“ - Untergrund vorbereiten

Geeigneten und tragfähigen Untergrund mit der feinen Putzgrundierung ALLEGRO zum Zwecke der Haftvermittlung grundieren, bis ein einheitlich weißes Anstrichbild erreicht ist (i.d.R. einlagiger Auftrag). Nach vollständiger Trocknung über Nacht den Lehmglätter PRESTO vollflächig und leicht kornüberdeckend aufspachteln und vor weiterer Beschichtung vollständig trocknen lassen. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Putzgrundierung ALLEGRO / Lehmglätter PRESTO
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m ²

Lehmdekorarbeiten

LESANDO Design „The Wall 01“ - Lehmdekor aufbringen

Untergrund aus Pos. xy mit FINALE als Aufbrennsperre zweilagig nass in mattfeucht grundieren. Anschließend Lehmglanzputz RONDO als zweilagiges Putzsystem auftragen und Oberfläche diagonal verziehen. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Lehmglanzputz RONDO
Farbton Putz	gem. Muster / gem. Farbtonkarte LESANDO, Farbton Nr. xy
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m ²

Oberfläche wachsen

LESANDO Design „The Wall 01“ - Naturwachs aufbringen

Untergrund aus Pos. xy mit FINALE als Aufbrennsperre zweilagig nass in mattfeucht grundieren, pigmentiertes Spachtelwachs auftragen und abziehen. Nach Standzeit Oberfläche mit Metallglätter leicht polieren. Ausführung gem. Herstellerangaben.

Produkt	Naturwachs FINO
Farbton Wachs	Angabe Farbton und Konzentration im Wachs
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m ²

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Oberfläche gestalten

LESANDO Design „The Wall 01“ - Aufwändiges Fugenbild einbauen

Fugenbild anzeichnen, vorritzen und in mehreren Arbeitsgängen ausbilden. Abschließend Oberfläche mit Polierfell reinigen. Ausführung nach Absprache mit Auftraggeber bzw. nach Bemusterung.

Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m ²