

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Untergrund vorbereiten

LESANDO Design „METALLICO 01“ - Untergrund vorbereiten

Geeigneten und tragfähigen Untergrund zunächst mit der feinen Putzgrundierung ALLEGRO grundieren, bis ein einheitlich weißes Anstrichbild erreicht ist (i.d.R. einlagiger Auftrag). Nach vollständiger Trocknung über Nacht den Lehmglätter PRESTO vollflächig und leicht kornüberdeckend aufspachteln und vor weiterer Beschichtung vollständig trocknen lassen. Ausführung gem. Herstellerangaben, Ausführungsdetails unter www.lesando.de.

Produkt	Putzgrundierung ALLEGRO / Lehmglätter PRESTO
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m ²

Lehmdekorputzarbeiten

LESANDO Design „METALLICO 01“ - Putzarbeiten

Untergrund aus Pos. xy zunächst mit FINALE zweilagig nass-in-mattfeucht vorbehandeln; anschließend Lehmglanzputz RONDO als zweilagiges Putzsystem auftragen und Oberfläche als leichten Kellenschlag strukturieren. Ausführung gem. Herstellerangaben, Ausführungsdetails unter www.lesando.de.

Produkt	Lehmglanzputz RONDO
Farbton Putz	gem. Muster / gem. Farbtonkarte LESANDO, Farbton Nr. xy
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m ²

Oberfläche wachsen

LESANDO Design „Metallico 01“ - Naturwachs aufbringen

Untergrund aus Pos. xy zunächst mit FINALE zweilagig nass-in-mattfeucht vorbehandeln; pigmentiertes Spachtelwachs auftragen und mit flexiblem Metallglätter abziehen. Nach Standzeit Oberfläche mit flexiblem Metallglätter leicht anpolieren. Ausführung gem. Herstellerangaben, Ausführungsdetails unter www.lesando.de.

Produkt	Naturwachs FINO
Farbton Wachs	Angabe Farbton und Konzentration im Wachs
Untergrund	Position xy, Baustoff xy
Fläche	xy m ²